

Fiche Technique

MA10402



Moniteur de qualité d'air

- HEURE – FORMAT 12/24H - TEMPÉRATURES INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE EN C°/F°- HYGROMÉTRIE INTÉRIEURE – CAPTEUR DE QUALITE D’AIR AMBIANTE – TAUX DE CO2 – QUALITE D’AIR – ALERTE DE QUALITE D’AIR - TRANSMISSION SANS FIL 868MHZ - GESTION DES DONNEES DE TEMPERTURES INTÉRIEURE /
- EXTÉRIEURE ET HYGROMÉTRIE INTÉRIEURE + QUALITE DE L’AIR DEPUIS VOTRE TELEPHONE

réf. MA10402



réf. WSTX47IT+

Caractéristiques Techniques**MA10402****Heure et Date ➔**

- Réglage manuel
- Format 12/24 H

Température Intérieure ➔

- °C/°F
- De - 9.5 °C à + 59.5 °C
- Résolution : 0.5 °C
- Mini / Maxi
- Relevé toutes les 16 secondes

Hygrométrie Intérieure ➔

- % RH
- De 20 % à 95 %
- Résolution : 1%
- Précision : +/- 5 %
- Relevé toutes les 16 secondes

Température Extérieure ➔

- °C/°F
- De - 39.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi
- Relevé toutes les 3 minutes

Transmission ➔

- 100 mètres en champ libre
- Fréquence : 868 MHz

Généralités ➔

- Qualité de l'air:
- De 450ppm à 3950ppm
- Résolution : 50ppm
- Variation sur la station du vert au gris
- Bargraph sur 9 niveaux
-
- Indicateur de piles faibles
- Se pose sur une table
-
- La passerelle permet de transférer les données de températures int/ext et d'hygrométries int. + la qualité de l'air sur votre téléphone.
- Transmission des données vers la passerelle toutes les 6 minutes.
-

Logistique

MA10402

Base : **MA10402**




- Code EAN 13 : **3 7001 238 5420 3**
- Dimensions : **Dimensions de la base : 145.45 x 117 x 41.6 mm**
Dimensions du capteur TX47-IT : 32.4 x 86.5 x 14.1 mm
- Alimentation : **Alimentation de la base : 2 x C LR14 1.5V (Piles non incluses)**
Alimentation du capteur : 2 x AAA LR3 (Piles non incluses)

Transmetteur : **WSTX47IT+**



- Code EAN 13 : **3 7001 238 5427 2**

Packaging & Manuel



•

Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 3268 3**
- Dimension Carton : **49 x 31.4 x 28.2 cm**
- Poids Net : **7.8 kg**
- Poids Brut : **8.6 kg**