

Fiche Technique

WS6828



Station Météo avec écran LCD coloré,
alertes de température et icônes de
prévision animées 433 MHz

- HEURE & DATE RADIO-PILOTEES – ALARME AVEC SNOOZE – TEMPERATURES INTERIEURE/EXTRIEURE EN C° OU F° AVEC ENREGISTREMENT DES MINI/MAXI ET INDICATEURS DE TENDANCE – ALERTES PROGRAMMABLES DE TEMPERATURES INTERIEURE/ EXTERIEURE – HYGROMETRIES INTERIEURE/ EXTERIEURE AVEC INDICATEURS DE TENDANCE – PREVISION METEO COLOREE AVEC INDICATEUR DE TENDANCE – INDICE DE CHALEUR – POINT DE ROSEE – TRANSMISSION SANS FIL VIA 433 MHz

réf. WS6828



réf. WSTX141TH-BV2

Caractéristiques Techniques

WS6828

Heure et Date ➔

- Radio-pilotées par le signal DCF
- Possibilité de réglage manuel de l'heure
- DCF : ON/OFF
- Format : 12H ou 24H
- Calendrier : jour / mois / date
- Alarme avec Snooze

Prévisions Météo ➔

- 6 icônes météo
- Prévision colorée basée sur la pression atmosphérique
- Indicateur de tendance

Température Intérieure ➔

- Unité : °C ou °F
- De 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
- Précision : +/-1°C/2°F
- Résolution : 0.1°C
- Enregistrement quotidien des Mini/Maxi
- Indicateur de tendance
- Alertes haute et basse programmables

Hygrométrie Intérieure ➔

- Unité : %RH
- De 1% à 99% RH
- Résolution : 1% RH
- Indicateur de tendance

Température Extérieure ➔

- Unité : °C ou °F
- De -40°C à 60°C (-40 °F à 140 °F)
- Précision : +/-1°C/2°F
- Résolution : 0.1°C
- Enregistrement quotidien des Mini/Maxi
- Indicateur de tendance
- Alertes haute et basse programmables

Hygrométrie Extérieure ➔

- Unité : %RH
- De 1% à 99% RH
- Résolution : 1% RH
- Indicateur de tendance

Transmission ➔

- Indicateur de la force de transmission du capteur extérieur
- Transmission sans fil jusqu'à 90 mètres (300 ft.) en champ libre

Point de rosée ➔

- Point de Rosée
- Unité : °C ou °F
- Indice de chaleur
- Unité : °C ou °F

Fréquences ➔

- 433 MHZ

Rétroéclairage ➔

- Rétro éclairage d'intensité réglable : haute, basse, OFF

Généralités ➔

- Choix de la langue du jour de la semaine : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol & Danois
- Indicateurs de piles faibles
- Se pose sur une surface plane ou se fixe au mur

Logistique

WS6828

Base : **WS6828**

Transmetteur :

WSTX141TH-BV2


Packaging & Manuel



- Code EAN 13 : **3 7001 238 5393 0**
- Dimensions : **212 x 26 x 140 mm**
- Alimentation : **Adaptateur secteur 5.0V (inclus) pour l'alimentation principale et 3 x AAA LR3 de secours (piles non incluses)**



- Code EAN 13 : **3 7001 238 5401 2**
- Dimensions : **40 x 20 x 130 mm**
- Alimentation : **2 x AA LR6 1.5V (piles non incluses)**



Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 3243 0**
- Dimension Carton : **52.2 x 31 x 24.2 cm**
- Poids Net : **8.1 kg**
- Poids Brut : **8.9 kg**